

Centrifuga per Gerber Astor 8 NEW

Astor 8 NEW Gerber Centrifuge



La centrifuga Astor 8 NEW, con capacità massima di 8 butirrometri, è costruita nel pieno rispetto del metodo Gerber per la determinazione quantitativa del grasso nel latte e derivati. La sua concezione è semplice, pratica, e soprattutto sicura per l'operatore.

Caratteristiche tecniche:

- ☺ Struttura esterna in metallo verniciato anti-acido
- ☺ Coperchio con oblò e chiusura di sicurezza
- ☺ Blocco di sicurezza del coperchio con rotore in movimento
- ☺ Tasti retroilluminati per l'apertura del coperchio a rotore fermo e per accendere/spegnere il riscaldamento
- ☺ Capacità: max. 8 butirrometri
- ☺ Fornita con 8 adattatori anti-acido per butirrometri e facile da smontare e pulire
- ☺ Temperatura pre-selezionata a 65°C, secondo il metodo Gerber
- ☺ Tempo di pre-riscaldamento: max. 20 minuti
- ☺ Elevata omogeneità di temperatura nella camera
- ☺ Timer-interruttore selezionabile da 0 a 30 minuti
- ☺ Forza centrifuga: 350 g ± 50 g, secondo Gerber
- ☺ Dimensioni e peso: 49x40x23 (H) cm, 18 Kg.
- ☺ Consumo: 470 W

The Astor 8 NEW centrifuge, with a 8-place capacity for butyrometers, is built in full respect of Gerber method for the quantitative determination of fat in milk and dairy samples. The concept of this reliable equipment is simple, easy-to-use and - above all - safe for the operator.

Technical features:

- ☺ External structure in anti-acid painted metal
- ☺ Lid with a rounded window and safety closure
- ☺ Safety block of the lid if the rotor is moving
- ☺ Backlit keys to unlock the lid when the rotor has stopped and to switch the heating on/off
- ☺ Capacity: max. 8 butyrometers
- ☺ Supplied with 8 anti-acid, easy-to-dismount/clean adapters for butyrometers
- ☺ Pre-selected temperature at 65°C, according to Gerber method
- ☺ Pre-heating time: max. 20 minutes
- ☺ Perfect temperature homogeneity in the tubes
- ☺ Timer-switch selectable from 0 to 30 minutes
- ☺ Centrifugal force: 350 g ± 50 g, according to Gerber method
- ☺ Dimensions/weight: 49x40x23 (H) cm, 18 Kg.
- ☺ Power supply: 230 V or 115 V, 50 or 60 Hz
- ☺ Power consumption: 470 W

Prodotto e distribuito da / Manufactured and distributed by:

ASTORI TECNICA s.n.c. - Via Stelle, 11 - 25020 Poncarale (BS) - Italy
Tel. no.: +39 030 2540240 - Fax no.: +39 030 2640812
www.astorioscar.com - info@astorioscar.com